



Plecione węże / Edelstahl-Wellschläuche / Stainless steel flexible tubes

Producent / Hersteller / Producer





18. Edelstahl-Wellschläuche

18. Stainless steel flexible tubes

18. Tuyaux flexibles en acier spécial

für pe max. 4 bar, DVGW-geprüft und zertifiziert und > R1"/DN 25 EG-Baumuster geprüft und zertifiziert, Verschraubung und Sechskantnippel Temperguß verzinkt, zur spannungsfreien und flexiblen Verbindung von Geräten und Leitungen, für Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260 und Luft

for pe max. 4 bar, DVGW tested and certified and > R1"/DN 25 EC-type tested and certified, screw cap malleable cast iron, galvanised, to prevent stress and

the transmission of vibrations, for gas accordance with DVGW code of practice G 260 and air

pour pe maxi. 4 bar, testé et certifié selon DVGW et >R1"/DN 25 testé et certifié par examen CE de type, raccord à vis fonte malléable, galvanisé, pour éviter les tensions et les transmissions de vibrations dans les installation de tuyauterie, pour gaz selon directive DVGW G 260 et l'air

Artikelbezeichnung Article designation Désignation de l'article	Anschluß/Connection/Raccord		Länge Length Longueur [mm]	Bestell-Nummer Ordering number No. de commande
	Gewinde Thread Filet	Flansch Flange Bride		
BMF 1G1 - PN 4	R 1/2"		500	1 807 0015
			800	1 807 1015
			1000	1 807 2015
BMF 1G1 - PN 4	R 3/4"		500	1 807 3020
			800	1 807 4020
			1000	1 807 5020
BMF 1G1 - PN 4	R 1"		500	1 807 6025
			800	1 807 7025
			1000	1 807 8025
BMF 1G1 - PN 4	R 1 1/2"		500	1 808 2040
			800	1 808 3040
			1000	1 808 4040
BMF 1G1 - PN 4	R 2"		500	1 808 5050
			800	1 808 6050
			1000	1 808 7050

für pe max. 10 bar, mit Bördel und Losflansch, Losflansch Stahl verzinkt

for pe max. 10 bar, with loose back flange and loose-type flange, loose-type flange steel galvanise

pour pe max. 10 bar, avec bordage et raccord à bride fausse, raccord à bride fausse acier galvanisé

BMF 1G1 - PN 10		DN 50	500	1 812 0050
			1000	1 812 2050
BMF 1G1 - PN 10		DN 65	500	1 812 3065
			1000	1 812 5065
BMF 1G1 - PN 10		DN 80	500	1 812 6080
			1000	1 812 8080
BMF 1G1 - PN 10		DN 100	500	1 812 9100
			1000	1 813 1100

Andere Ausführungen und Längen auf Anfrage.

Other versions and lengths on request.

Autres versions et longueurs sur demande.