



en-decker

ENERGY INDUSTRY SERVICE



Zawory sinikowe / Gas-Motorventile / Motorized valves for gas

Producent / Hersteller / Producer





14. Gas-Motorventile

14. Motorized valves for gas
14. Vannes à gaz motorisée

Gehäuse AISi, einstufig, langsam öffnend, schnell schließend, stromlos geschlossen, EG-Baumuster geprüft und zertifiziert, zum automatischen Absperrn von Gasen nach DVGW-Arbeitsblatt G 260, DIN EN 437 und Luft, Klasse A nach EN 161, VK 40 – VK 100 mit Mengeneinstellung, Netzspannung 220/240 V~, 50/60 Hz

Housing AISi, one step, slow opening, fast closing, closed when deenergized, EC-type tested and certified, for automatic shutting off gas accordance with DVGW code of practice G 260, DIN EN 437 and air, class A in accordance with EN 161, VK 40 – VK 100 with flow adjustment, mains voltage 220/240 V~, 50/60 Hz

Corps AISi, un étage, ouverture lente, fermeture rapide, normalement fermée, testé et certifié par examen CE de type, pour arrêter automatique de gaz selon directive DVGW G 260, DIN EN 437 et l'air, classe A selon EN 161, VK 40 – VK 100 avec ajustement de débit, tension du secteur 220/240 V~, 50/60 Hz

Artikelbezeichnung Article designation Désignation de l'article	Anschluß/Connection/Raccord		pe max. bar	Bestell-Nummer Ordering number No. de commande
		Flansch Flange Bride		
VK 40 F10 T5 A93D		DN 40	1	1 403 5040
VK 40 F40 T5 A93D		DN 40	4	1 406 1040
VK 50 F10 T5 A93D		DN 50	1	1 403 6050
VK 50 F40 T5 A93D		DN 50	4	1 406 2050
VK 65 F10 T5 A93D		DN 65	1	1 403 7065
VK 65 F31 T5 A93D		DN 65	3,1	1 406 3065
VK 80 F10 T5 A93D		DN 80	1	1 403 8080
VK 80 F24 T5 A93D		DN 80	2,4	1 406 4080
VK 100 F10 T5 A93D		DN 100	1	1 403 9100
VK 125 F10 T5H A93		DN 125	1	1 404 0125
VK 150 F10 T5H A93		DN 150	1	1 404 1150
VK 200 F10 T5H A93		DN 200	1	1 404 2200
VK 250 F05 T5H A93		DN 250	0,5	1 404 9250

Gehäuse GGG / Housing GGG / Corps GGG

VK 50 F80 T5H G93D		DN 50	8	1 404 3050
VK 65 F80 T5H G93D		DN 65	8	1 404 4065
VK 80 F60 T5H G93D		DN 80	6	1 404 5080
VK 100 F40 T5H G93D		DN 100	4	1 404 6100
VK 125 F20 T5H G93		DN 125	2	1 404 7125
VK 150 F15 T5H G93		DN 150	1,5	1 404 8150
VK 200 F10 T5H G93		DN 200	1	1 406 5200

Andere Ausführungen auf Anfrage.

Other versions on request.

Autres versions sur demande.