



en-decker

ENERGY INDUSTRY SERVICE



Izolacje / Isolierstücke PN 4 / Insulating pieces PN 4

Producent / Hersteller / Producer





20. Isolierstücke PN 4

20. Insulating pieces PN 4
20. Pièces d'isolation PN 4

für pe max. 4 bar, Ausführung DIN 3389-GT, (HTB 650°C – 30 Min.), DVGW-geprüft und zertifiziert, zur Trennung eventuell auftretender elektrischer Ströme zwischen Gasversorgungsleitung und Gasinnenleitung (nur für Montage im Gebäudeinneren), für Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260

for pe max. 4 bar, version DIN 3389-GT, (HTB 650°C – 30 min.), DVGW tested and certified, for separation of electrical currents if possibly appears between gas supply line and gas pipe for interior installation (only for installation inside of a building), for gas accordance with DVGW code of practice G 260

pour pe maxi. 4 bar, version DIN 3389-GT, (HTB 650°C – 30 min.), testé et certifié selon DVGW, pour la séparation des courants électrifié qui surgir éventuel entre la conduite de l'alimentation de gaz et la conduite de l'intérieur de gaz (seulement pour l'installation à l'intérieur de bâtiment), pour gaz selon directive DVGW G 260

Artikelbezeichnung Article designation Désignation de l'article	Anschluß/Connection/Raccord Gewinde Thread Filet	geprüft bis tested to testé jusqu'à	Bestell-Nummer Ordering number No. de commande
ISO-GT-25	Rp 1 / R1"	2 kV	2 000 5025
ISO-GT-32	Rp 1 1/4 / R 1 1/4"	2 kV	2 0006032
ISO-GT-40	Rp 1 1/2 / R 1 1/2"	2 kV	2 000 7040
ISO-GT-50	Rp 2 / R 2"	2 kV	2 000 8050

Andere Ausführungen auf Anfrage.

Other versions on request.

Autres versions sur demande.