



Części montażowe / Montage-Zubehör / Installation accessoires

Producent / Hersteller / Producer





28. Montage-Zubehör

28. Installation accessories

28. Accessoires de montage

Vorschweißflansche aus Stahl, Flansch EN 1092-1/11 B 1, PN 16 (DIN 2633 Form C)

Welding neck flange, housing steel, Flange EN 1092-1/11 B1, PN 16 (DIN 2633 C)

Brides à souder à collerette, boîtier d'acier, Bride EN 1092-1/11, B1, PN 16 (DIN 2633 C)

Artikelbezeichnung Article designation Désignation de l'article	Nennweite Nominal size Diamètre nominal	Bestell-Nummer Ordering number No. de commande
VSF - DN 25 - PN 16	DN 25 / 33,7 mm	2 800 1025
VSF - DN 32 - PN 16	DN 32 / 42,4 mm	2 804 0032
VSF - DN 40 - PN 16	DN 40 / 48,3 mm	2 800 2040
VSF - DN 50 - PN 16	DN 50 / 60,3 mm	2 800 3050
VSF - DN 65 - PN 16	DN 65 / 76,1 mm	2 800 4065
VSF - DN 80 - PN 16	DN 80 / 88,9 mm	2 800 5080
VSF - DN 100 - PN 16	DN 100 / 114,3 mm	2 800 6100
VSF - DN 125 - PN 16	DN 125 / 139,7 mm	2 800 7125
VSF - DN 150 - PN 16	DN 150 / 168,3 mm	2 800 8150
VSF - DN 200 - PN 16	DN 200 / 219,1 mm	2 800 9200
VSF - DN 250 - PN 16	DN 250 / 273,0 mm	2 801 0250

Flansch-Dichtungen, für pe max. 16 bar, Werkstoff DVGW-geprüft und zertifiziert

Flange seals, for pe max. 16 bar, material DVGW tested and certified

Joints à bride, pour pe maxi. 16 bar, matériau testé et certifié selon DVGW

FD - DN 25 - PN 16	DN 25 / 70 x 35 x 2 mm	2 806 0025
FD - DN 32 - PN 16	DN 32 / 82 x 43 x 2 mm	2 806 1032
FD - DN 40 - PN 16	DN 40 / 92 x 49 x 2 mm	2 806 2040
FD - DN 50 - PN 16	DN 50 / 107 x 61 x 2 mm	2 806 3050
FD - DN 65 - PN 16	DN 65 / 127 x 77 x 2 mm	2 806 4065
FD - DN 80 - PN 16	DN 80 / 142 x 90 x 2 mm	2 806 5080
FD - DN 100 - PN 16	DN 100 / 162 x 115 x 2 mm	2 806 6100
FD - DN 125 - PN 16	DN 125 / 192 x 141 x 2 mm	2 806 7125
FD - DN 150 - PN 16	DN 150 / 218 x 169 x 2 mm	2 806 8150
FD - DN 200 - PN 16	DN 200 / 273 x 220 x 2 mm	2 806 9200
FD - DN 250 - PN 16	DN 250 / 330 x 274 x 2 mm	2 807 0250



28. Montage-Zubehör

28. Installation accessories
28. Accessoires de montage

HTB-Montagesets bis +650°C, für Nenndrücke bis 5 bar, bestehend aus wärmefester Dichtung, Schrauben und Muttern, für 1 Trennstelle, (Schrauben und Muttern Stahl 8.8)

HTB-mounting kit up to +650°C, for nominal pressure up to 5 bar, special seals high temperature resistant, bolts and nuts, for 1 flange connection, (bolts and nuts steel 8.8)

HTB assortiment de montage jusqu'à +650°C, pour pression nominale jusqu'à 5 bar, composé de joint compact chaud, vis et écrou, pour 1 place de separation, (vis et écrou acier 8.8)

Artikelbezeichnung Article designation Désignation de l'article	Nennweite Nominal size Diamètre nominal	Bestell-Nummer Ordering number No. de commande
MS1-DN 25-FL/FL	DN 25	2 804 0025
MS1-DN 32-FL/FL	DN 32	2 804 1032
MS1-DN 40-FL/FL	DN 40	2 804 2040
MS1-DN 50-FL/FL	DN 50	2 804 3050
MS1-DN 65-FL/FL	DN 65	2 804 4065
MS1-DN 80-FL/FL	DN 80	2 804 5080
MS1-DN 100-FL/FL	DN 100	2 804 6100
MS1-DN 125-FL/FL	DN 125	2 804 7125
MS1-DN 150-FL/FL	DN 150	2 804 8150
MS1-DN 200-FL/FL	DN 200	2 804 9200

Schraubensätze, bestehend aus 1 Schraube, 2 U-Scheiben und 2 Muttern

Bolt sets, consist of 1 bolt, 2 washers and 2 nuts

Assortiment de vis, composé de 1 vis, 2 placers sous à disque et 2 écrou

Artikelbezeichnung Article designation Désignation de l'article	Abmessung Dimension Dimension	Bestell-Nummer Ordering number No. de commande
Stiftschraube	M 12 x 55	2 802 1000
Stiftschraube	M 16 x 55	2 802 2000
Stiftschraube	M 16 x 65	2 802 3000
Stiftschraube	M 16 x 75	2 802 4000
Stiftschraube	M 20 x 80	2 802 5000